

Cod. 6GOE600

Elmetto non aerato



0%
METAL

Vantaggi

- * Leggero Resistenza agli UV
- Resistenza termica: +50 -20 ° C
- * Guarnizione frontale antitraspirazione in tessuto
- * Regolabile da 53 a 62cm (di 2 mm in 2 mm)
- * Superficie piana compatibile con il porta-badge
- Compatibile con le conchiglie 60750 / 60755 / 60757

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Taglia	Sacchetto	Cartone
6GOE600NSI	-		24

CONFEZIONE DI VENDITA



Busta singola

Vedere anche

VARIANTE



6GOE200 6GOE300 6GOE400 6GOE700 6GOE800

DESCRIZIONE

Copertura in polietilene HDPE ad alta densità, imbracatura in polietilene a 6 punti, regolazione manuale da 53 a 62cm, isolamento elettrico EBT 440va

SETTORI

Industrie lordi

Industria leggera

Enti pubblici

Infrastrutture, settore edile e dei lavori pubblici,

ESEMPI DI APPLICAZIONI

Industria edile ...

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Casco di sicurezza	Caratteristiche	* Cuffia in polietilene HDPE ad alta densità
Peso	356g		* Bardatura in polietilene a 6 punti
Rischio principale	prevenzione contro la caduta di oggetti e lesioni alla testa e conseguenti traumi cranici.		* Regolazione manuale da 53 a 62 cm
Colore	Giallo	Altre caratteristiche	* Isolamento elettrico EBT 440va
			Isolamento elettrico EBT 440 Va
			Resistenza termica: +50 / -20°C
			Leggerezza = 356g Durata: 60 mesi (data di produzione indicata sotto la visiera)
			Consegnato montato

NORMATIVE

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo **DPI/0497/698**

rilasciato da CSI (0497) Cascina Traversagna- 2120030 Senago (MI) Italy

EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Elmetti di protezione per l'industria

TIMBRO DEL DISTRIBUTORE

MAJ 11/07/2023