



GUANTI » SINTETICI » FILANCA

NEW PIK

Cod. **337067**

Guanto in filanca a filo continuo

Specifiche:

- Palmo puntinato in PVC per una miglior presa e resistenza all'abrasione
- Lavorazione a maglia
- Adatto per manipolazioni accurate, montaggio di parti leggermente abrasive e scivolose
- Ottima resistenza allo strappo
- Perfetta aderenza e buona presa degli oggetti

Confezione da 12 paia

Cartone da 240 paia

Campi d'impiego:

- Assemblaggio e manutenzione di parti a secco
- Manipolazione di bottiglie (profumi, cosmetici)
- Imballaggio / Confezionamento
- Manipolazione di pezzi abrasivi a secco

Info Tecniche

Articolo	NEW PIK
Codice	337067
Modello polso	elasticizzato
Lunghezza ca.	cm 24 (tg. 9)
Colore	bianco/blu
Costruzione	destro/sinistro
Taglie (EN 420)	7 - 8 - 9 - 10
Categoria	Protezione dell'utilizzatore da rischi meccanici Protezione del prodotto manipolato

Certificazioni



NEW PIK

La filanca è una fibra sintetica, molto elastica, leggera e resistente. Non rilascia pelucchi o fibre e non trasferisce impronte sugli oggetti manipolati. La lavorazione a maglia a filo continuo conferisce al guanto una straordinaria morbidezza, un'ottima resistenza allo strappo e dona alla mano una sensibilità eccezionale, rendendo il guanto perfettamente adattabile quindi confortevole da indossare. Permette inoltre una minor penetrazione dello sporco, una buona traspirabilità e salvaguarda la pelle dal rischio di irritazioni. La presenza di puntinature o finiture in PVC ne migliora ulteriormente la durata, la resistenza all'abrasione e la presa.

Marcatura CE

Dispositivo Protezione Individuale - Il categoria, CE ai sensi D.Lgs. **475/92** in attuazione della Direttiva Europea **89/686/CEE**.
Attestato di certificazione CE: **SGS GB09/77899**

Certificazioni e test

Il guanto **NEW PIK** è stato testato per conto del produttore ai fini della definizione di qualità, specificità e sicurezza per l'operatore:

- **TEST EN 420** (Requisiti generali dei guanti di protezione)
- **TEST EN 388** (Resistenza contro rischi meccanici)

EN 420

Guanti di protezione - Requisiti generali

	Livello di prestazione
Destrezza	5



EN 388

Guanti di protezione contro rischi meccanici

RESISTENZA	Livelli di prestazione
Abrasione	3
Taglio da lama	1
Lacerazione	4
Perforazione	1

Le capacità protettive si riferiscono al palmo del guanto.

L'intero processo di produzione e commercializzazione del prodotto è certificato **ISO 9001**.

Consigli per l'uso

Prima dell'uso verificare che il guanto sia in buono stato: non presenti cioè tagli, fori, screpolature, ecc...

Qualora queste condizioni non fossero rispettate sostituire immediatamente il DPI.

Il guanto deve essere utilizzato solo per i rischi previsti sulla nota informativa.

Evitare di usare il DPI in vicinanza di organi in movimento in cui potrebbe rimanere impigliato. Non usare a contatto con liquidi.

Pulizia

È consigliabile che la pulizia avvenga con l'uso di detergenti compatibili con i materiali con cui è prodotto il DPI stesso, escludendo solventi e mezzi meccanici che possano danneggiarlo. Lasciarli asciugare all'aria prima di riutilizzarli.

Conservazione

I guanti sono confezionati in buste di politene.

I guanti devono essere conservati nel loro imballo originale, in luogo pulito e asciutto, al riparo da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Se lo stoccaggio viene eseguito come indicato, il guanto conserva le proprie caratteristiche per lungo tempo. Si rimanda all'utilizzatore la verifica visiva dell'integrità del guanto prima della messa in uso.

La durata d'impiego dipende dall'uso e dalla cura che ne avrà l'utilizzatore.

Note

I guanti devono essere smaltiti in osservanza delle locali normative vigenti in materia (discarica, inceneritore).

L'eventuale presenza di sostanze allergeniche sinora non è nota al fabbricante. Si prega di segnalare eventuali casi osservati di ipersensibilità o di reazione allergica.

Il presente DPI, in presenza di difetti di fabbricazione, verrà sostituito.

OUR HANDS ARE THE MOST IMPORTANT WORK TOOL

www.boxerline.com



Boxerline by NWNeri