

WAXIN 1

ANTIADESIVO SCIVOLANTE ANTIRESINA PER LEGNO

DESCRIZIONE

Antiadesivo sintetico per usi industriali a base paraffinica. Il WAXIN 1 trova impiego quale antiadesivo nella lavorazione del legno, nella sfornatura di accoppiati e multistrati, nel settore dei serramenti per il trattamento antiadesivo dei piani, di presse multiple automatiche o manuali, delle piastre di caricamento etc, , e quale scivolante per piani di lavorazione di toupie, piallatrici, bordatrici, seghe a nastro etc. Esente da silicone, non unge, evita che residui di resina, colle viniliche, ureiche si aggrappino alle macchine impedendo lo scorrimento durante le lavorazioni, non interferisce con le operazioni di verniciatura o incollaggio. Impiegato a spruzzo o con pennello asciuga rapidamente. Per applicazioni speciali il prodotto è disponibile anche in confezione spray pronto all'uso .



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido denso
Colore	Bianco opalescente
Odore	Caratteristico
Densità a 15°C	0. 960
Punto infiammabilità	>352°C
Diluzione d'uso	25-75% in acqua

BENEFITS

Non contiene silicone
 Non contiene solventi aromatici , clorurati ,benzolo etc.
 Non contiene composti classificati nocivi etc.
 Non lascia residui di unto o grasso.
 Consente elevate diluizioni d'impiego da 1-5 a 1-10 parti di acqua
 La confezione spray non contiene propellenti CFC regolati dal DL 549/92

CONFEZIONE

Cod. Articolo	Descrizione	Confezione	Imballo	Cod. EAN
SPRAY..144067	WAXIN 1 antiadesivo scivolante per legno	Spray 400mL	12 Pcs	8034028741807
SF.DIV.. 17774	WAXIN 1 antiadesivo scivolante per legno	Latta 5000mL	2 Pcs	8034028741814