



*Technical
Information*

TRIECLINA 963

SOLVENTE SGRASSANTE INDUSTRIALE

DESCRIZIONE

Solvente sgrassante a rapida evaporazione a base di solventi alogenati stabilizzati e destinato ad esclusivo uso industriale. Estremamente attivo nei confronti di olio, sporco, grasso residui carboniosi, morchie, sudiciume d'uso etc. trova largo impiego in ogni operazione di grassaggio in fase vapore e liquida di sistemi lavaggio chiusi conformi alla norma EN 12921 p.4, in ogni tipologia di attività industriale, nel settore meccanico, tessile, metalmeccanico, impiantistica, verniciatura, trattamenti metalli, elettromeccanico, navale e in ogni operazione di manutenzione. Pur presentando una rapida evaporazione ed un elevatissimo potere dissolvente il prodotto riesce ad aggredire sia i materiali elastomerici che materie plastiche, gomme parti verniciate, plastici trasparenti, si consiglia pertanto di prendere ogni precauzione atta ad impedirne il contatto. Impiegato su pezzi metallici prima della verniciatura, parti meccaniche da sgrassare, congegni, utensileria, gruppi di trasmissione, parti macchina da pulire sgrassare, parti di motori, catene di carrelli elevatori, organi da rilubrificare, cuscinetti etc. rimuove ogni tipo di grasso, sporco, senza lasciare residui.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido
Colore(APHA)	Limpido (APHA 30)
Odore	Lieve
Densità a 15°C	1,260
Punto infiammabilità	> 80°C

BENEFITS

Stabilizzato ideale sgrassante per sistemi di lavaggio in vasca - Liquido / Vapore
Non contiene solventi aromatici, alifatici, benzolo etc.
Non lascia residui, evapora rapidamente.

CONFEZIONE

Cod. Articolo	Descrizione	Confezione	Imballo	Cod. EAN
SF.DIV..17790	TRIECLINA 963 SOLVENTE SGRASSANTE	Latta 1 Kg	2 Pcs	8034028742330
SF.DIV..17791	TRIECLINA 963 SOLVENTE SGRASSANTE	Latta 5 Kg		8034028742347