

IRRIGATORE DINAMICO S050 S ROTOR SPRINKLER S050 S

- 1/2"
- min 5.5 m max 9.0 m
- min 2.80 l/min max 12.50 l/min
- min 2.00 bar max 3.45 bar



Codice	Descrizione
--------	-------------

280.1290102	RAIN S050 S 1/2"
-------------	------------------

Settori regolabili da 40° a 360°
5 ugelli intercambiabili
Angolo di traiettoria 26°
Ugello 1.5 premontato
Partenza a sinistra e rotazione in senso orario
Coperchio in gomma
Valvola antidrenaggio opzionale
Attacco 1/2"
alzo 10.5 cm
Altezza corpo 18.7 cm

Arc Adjustment Range: 40° - 360°
5 Nozzles
Nozzle Trajectory: 26°
1.5 nozzle premontaded
Left position start
Rubber cover
Optional check valve
Inlet: 1/2"
Riser Height: 10,2 cm
Body Height: 18.7 cm



Rain S.p.A.

Via Kennedy 38/40
20023 Cerro Maggiore (MI) ITALY
Tel. +39.0331.514.511



Performance Data

NOZZLE	PRESSURE			RADIUS		FLOW RATE			PRECIP		PRECIP	
	PSI	kPa	Bars	Ft.	M.	GPM	L/M	M ³ /H	■	▲	■	▲
#0.75	30	207	2,07	18'	5,5	0.8	2,8	0,17	.45	.51	11	13
	40	276	2,76	19'	5,8	0.8	3,0	0,18	.43	.49	11	13
	50	345	3,45	20'	6,1	0.9	3,4	0,20	.43	.50	11	13
#1.0	30	207	2,07	26'	7,9	0.9	3,4	0,20	.26	.30	7	8
	40	276	2,76	27'	8,2	1.2	4,5	0,27	.32	.37	8	9
	50	345	3,45	27'	8,2	1.3	4,9	0,30	.34	.40	9	10
#1.5 Pre-installed	30	207	2,07	30'	9,1	1.8	6,8	0,41	.34	.40	9	10
	40	276	2,76	31'	9,4	2.1	8,0	0,48	.32	.37	8	9
	50	345	3,45	33'	10,1	2.4	9,1	0,55	.34	.39	9	10
#2.0	30	207	2,07	35'	10,7	1.9	7,2	0,43	.39	.44	10	11
	40	276	2,76	35'	10,7	2.2	8,3	0,50	.42	.49	11	12
	50	345	3,45	35'	10,7	2.6	9,9	0,59	.42	.49	10	12
#3.0	30	207	2,07	28'	8,4	2.7	10,2	0,7	.48	.55	12	14
	40	276	2,76	30'	9,0	3.0	11,4	0,8	.45	.51	11	13
	50	345	3,45	30'	9,0	3.3	12,5	0,8	.52	.60	13	15

*All precipitation rates calculated for 180° operation. For the precipitation rate for a 360° sprinkler, divide by 2.