




S050 S

Irrigatore dinamico
1/2" Rotors

NEW:

Prestazioni
Performances

UGELLO Nozzle	PRESSURE bar	RADIUS m	FLOW RATE l/min
#0.75	2,07	5,5	2,8
	2,76	5,8	3,0
	3,45	6,1	3,4
#1.0	2,07	7,9	3,4
	2,76	8,2	4,5
	3,45	8,2	4,9
#1.5 Pre-installed	2,07	8,2	5,7
	2,76	8,2	6,8
	3,45	8,5	7,6
#2.0	2,07	8,8	7,6
	2,76	9,1	8,7
	3,45	9,4	10,2
#3.0	2,07	9,8	11,4
	2,76	10,1	12,9
	3,45	10,1	14,4

Features and benefits

Partenza dalla posizione sinistra: il rotore ruota in senso antiorario dalla posizione iniziale fissata a destra

ARC SET DEGREE: La visualizzazione dell'angolo di lavoro impostato consente un risparmio fino al 75% di tempo per la regolazione dell'angolo di lavoro.

Meccanismo di inversione brevettato collaudato nel tempo: assicura inversione e ritorno continui

L'irrigatore permette di regolare l'orientamento del getto ruotando l'alzo

Ampia selezione di ugelli: offre flessibilità nella progettazione del sistema

Valvola antidrenaggio opzionale

Features and benefits

Left position start – rotor rotates clockwise from fixed left start position

Patented Arc Set Degree Markings – Clearly indicates the current watering pattern and simplifies arc set adjustment

Time proven patented reversing mechanism – Assures continuous reverse and return

Ratcheting Riser – Allows for easy pattern alignment by turning the riser

Wide selection of nozzles – provides flexibility in system design

Optional check valve – prevents low head drainage

Caratteristiche tecniche

- Attacco 1/2"
- Settori regolabili da 40° a 360°
- Portata ugelli: 2,8 - 14,4 l/min
- Pressione di esercizio 2,07 - 3,45 bar
- Precipitazione: 0,5 - 1 cm per ora (a seconda della distanza e dell'ugello usato)
- Altezza totale: 15,2 cm
- Distanza consigliata: da 5,2 a 8,5 m
- Raggio: da 5,5 a 10,7 m
- Angolo di traiettoria 26°
- alzo 10,2 cm

Technical characteristics

- Inlet: 1/2"
- Arc Adjustment Range: 40° - 360°
- Flow Range: 2,8 - 14,4 l/m
- Operating pressure: 2,07 - 3,45 Bar
- Precipitation Rate: 0,5 to 1 cm per Hour (Depending on Spacing and nozzle Used)
- Overall Height: 15,2 cm
- Recommended Spacing: 5,2 to 8,5 m
- Radius: 5,5 to 10,7 m
- Nozzle Trajectory: 26°
- Riser Height: 10,2 cm

Code	Models
280.1290102	S050 S 1/2" - PRO
270.1010507	SERIE UGELLI (NOZZLES) 1/2" (S050-S050S) - PRO
270.1010503	VALVOLA ANTIDRENAGGIO (CHECK VALVE) S050 - S050S - PRO
270.1010519	STRUMENTO DI REGOLAZIONE (ADJUSTMENT TOOL)