

AIRLUBE 19

OLIO SPECIALE PER FILTRI ARIA COMPRESSA

DESCRIZIONE

Olio speciale deparaffinato a bassa viscosità, incongelabile per usi industriali. Appositamente formulato per la lubrificazione nebulizzata in impianti ad aria compressa, garantisce un superiore potere lubrificante per ogni tipo di utensile pneumatico, motori ad aria etc. assicura una eccellente protezione antiruggine alle linee ed ai serbatoi, per la sua forte demulsività facilita la separazione della condensa negli appositi filtri, protegge valvole, cilindri, attuatori, e ogni organo pneumatico dell'impianto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Paglierino
Odore	Lieve
Densità a 15°C	0.809
Punto infiammabilità (Rif. Alla base)	>360°C
Tensione superficiale	>21.2
Viscosità Olio base	<20 cSt.



COMPLIANCE & BENEFITS

- Non contiene composti classificati nocivi/irritanti etc.
- Sicuro per guarnizioni superfici e materiali sintetici, non corrode, non scolora, non rigonfia.
- Esente da silicone non genera problemi di schivature su superfici verniciate.
- Non aggredisce le plastiche dei bicchierini dei filtri oliatori aria.

CONFEZIONE

Cod. Articolo	Descrizione		Confezione	Imballo
SF.DIV.. 17333	AIRLUBE 19	OLIO SPECIALE IMPIANTI ARIA COMPRESSA	Latta 1000mL	6 Pcs
SF.DIV.. 17794	AIRLUBE 19	OLIO SPECIALE IMPIANTI ARIA COMPRESSA	Latta 5000mL	2 Pcs