



*Technical
Information*

EMULSIOL-2

OLIO EMULSIONABILE LAVORAZIONE METALLI

DESCRIZIONE

Olio emulsionabile di qualità superiore per lavorazioni meccaniche con asportazione di truciolo di materiali ferrosi e non ferrosi ad alta e media lavorabilità, acciai legati, leghe di nickel, leghe bianche in genere. Per le sue caratteristiche **EMULSIOL-2** è indicato per ogni lavorazione meccanica di tornitura, taglio, troncatura, fresatura, foratura profonda, su macchine automatiche e manuali, in ogni condizione e sulla quasi totalità degli acciai e metalli non ferrosi usualmente impiegati ove non sia richiesta uno spiccato potere EP, necessario su acciai fortemente legati, acciai inox etc. **EMULSIOL-2** viene impiegato in concentrazione media dal 2 al 5% dà origine a stabili microemulsioni con spiccate caratteristiche antiruggine prive di schiumosità. Contiene additivi e composti antibatterici di nuova formulazione completamente privi di cloro, zolfo, fosforo, fenolo nitriti, boro, ammidi etc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Bruno chiaro
Odore	Assente
Densità a 15°C	0.920
Punto infiammabilità	> 200 °C
Punto di scorrimento	- 15°C

BENEFITS

Non contiene composti quali Zolfo, cloro, fosforo, fenolo etc.
Non contiene composti classificati tossico- nocivi etc.
Non contiene composti alogenati.

CONFEZIONE

Cod. Articolo	Descrizione	Confezione	Imballo	Cod. EAN
SF.DIV..17780	EMULSIOL-2 OLIO EMULSIONABILE LAV. METALLI	Latta 5 Lt	2 Pcs	8034028744136
SF.DIV..17781	EMULSIOL-2 OLIO EMULSIONABILE LAV. METALLI	Latta 25 Lt		8034028744143
SF.DIV..17782	EMULSIOL-2 OLIO EMULSIONABILE LAV. METALLI	Fusto 50Lt		8034028744150
SF.DIV..17783	EMULSIOL-2 OLIO EMULSIONABILE LAV. METALLI	Fusto 200Lt		8034028744167