



*Technical
Information*

EMUL-EP

OLIO EMULSIONABILE LAVORAZIONE METALLI

DESCRIZIONE

Olio emulsionabile EP non solforato di qualità superiore per lavorazioni meccaniche gravose con asportazione di truciolo di metalli ad alta lavorabilità, acciai fortemente legati, leghe di nickel, acciai inox austenitici etc. . Per le sue caratteristiche **EMUL-EP** è indicato per ogni lavorazione meccanica di tornitura, taglio, bocciatura, troncatura veloce, fresatura, foratura profonda, su macchine automatiche e manuali, in ogni condizione e sulla quasi totalità degli acciai e metalli di difficile lavorabilità. **EMUL-EP** viene impiegato in concentrazione media dal 3% al 20% dà origine a stabili emulsioni con spiccate caratteristiche di stabilità, antiruggine prive di schiumosità. Contiene additivi e composti antibatterici di nuova formulazione completamente privi di cloro, zolfo, fosforo, fenolo nitriti, boro, ammidi etc. Impiegato ad alte concentrazione può sostituire vantaggiosamente gli oli da taglio puri.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Bruno
Odore	Assente
Densità a 15°C	0.920
Viscosità a 50°C	12 Engler
Punto infiammabilità	> 250 °C
Punto di scorrimento	- 10°C

BENEFITS

Non contiene composti quali Zolfo, cloro, fosforo, fenolo etc.
Non contiene composti classificati tossico- nocivi etc.
Non contiene composti del cloro.

CONFEZIONE

Cod. Articolo	Descrizione	Confezione	Imballo	Cod. EAN
SF.DIV..17787	EMUL EP OLIO EMULSIONABILE LAV. METALLI	Latta 1 Lt	2 Pcs	8034028744259
SF.DIV..17742	EMUL EP OLIO EMULSIONABILE LAV. METALLI	Latta 5 Lt		8034028741401
SF.DIV..17494	EMUL EP OLIO EMULSIONABILE LAV. METALLI	Latta 25 Lt		8034028741418
SF.DIV..17782	EMUL EP OLIO EMULSIONABILE LAV. METALLI	Fusto 50Lt		8034028744150
SF.DIV..17735	EMUL EP OLIO EMULSIONABILE LAV. METALLI	Fusto 200Lt		8034028744082