

HYDROIL

OLIO MULTIFUNZIONALE PER COMANDI OLEODINAMICI

DESCRIZIONE

Serie di Oli idraulici multifunzionali per sistemi oleodinamici di macchine e veicoli industriali. Ideali per le loro spiccate caratteristiche di stabilità chimica, potere lubrificante, proprietà antiusura, alto indice di viscosità, basso punto di scorrimento. Di natura minerale, compatibili con ogni tipo di olio sia idraulico che olio motore, sono ideali per macchine idrauliche, presse, torchi, spaccalegna, martinetti, sollevatori idraulici, sponde idrauliche, circuiti di macchine operatrici, carrelli elevatori, piattaforme idrauliche, trans-pallet, macchinario per industria enologica, casearia, macchine per il settore agro-industriale, nel settore della pesca macchinario di ogni genere ove sia prescritto olio idraulico di elevata qualità e caratteristiche..



CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Olio fluido
Colore	Bruno
Odore	Lieve
Densità a 15°C	0.898
Viscosità ISO-VG	15 - 32 - 46 - 68 - 100
Indice di viscosità	110
Punto di scorrimento	-25°C
Punto di infiammabilità	>270 °C

BENEFITS

Soddisfa le specifiche : ISO-L-HM - ISO 11158 - AFNOR NFE48603HM - BS 4231HSD - DIN 51524teil 2HLP
Economico - Evita costosi periodici cambi .
Pratico - Multifunzionale ideale per molteplici impegni presse, carrelli, veicoli industriali, spaccalegna , torchi etc..
Assicura - Elevate prestazioni - protegge dall'usura ogni tipo di circuito .

CONFEZIONE

Cod. Articolo	Descrizione	EAN	Box	Dimens.	Vol.MQ	Peso	Pallett	NC.
SF.DIV..17815	HYDROIL 15/32/46/68/100 1Lt	8034028744846	12Pcs	27x41x21cm	0.0232	11.9 Kg	32 box	38190000
SF.DIV..17745	HYDROIL 15/32/46/68/100 5Lt	8034028740787	4Pcs	28x41x30cm	0,0344	9.8Kg	40 box	38190000
SF.DIV..17496	HYDROIL 15/32/46/68/100 25Lt	8034028740794		24X29X39cm	0,0280	23,450	24Tank	38190000

