

DESCRIZIONE PRODOTTO

Serie di Oli idraulici multifunzionali per sistemi oleodinamici di macchine e veicoli industriali. Ideali per le loro spiccate caratteristiche di stabilità chimica, potere lubrificante, proprietà antiusura, alto indice di viscosità, basso punto di scorrimento.

MODO D'USO

Di natura Esterificata, compatibili con ogni tipo di olio sia idraulico che olio motore, sono ideali per macchine idrauliche, presse, torchi, spaccalegna, martinetti, sollevatori idraulici, sponde idrauliche, circuiti di macchine operatrici, carrelli elevatori, piattaforme idrauliche, trans-pallet, macchinario per industria enologica, casearia, macchine per il settore agro-industriale, nel settore della pesca, e su macchinari di ogni genere ove sia prescritto olio idraulico, di elevata qualità e caratteristiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Olio fluido
Colore	Bruno
Odore	Lieve
Base	Esteri di Sintesi
Densità a 15°C	0.898
Viscosità ISO-VG	15 - 32 - 46 - 68 - 100
Indice di viscosità	110
Punto di scorrimento	-25°C
Punto di infiammabilità	>270 °C

BENEFITS

Soddisfa le specifiche: ISO-L-HM - ISO 11158 - AFNOR NFE48603HM - BS 4231HSD - DIN 51524teil 2HLP

Economico - Evita costosi periodici cambi.

Pratico - Multifunzionale ideale per molteplici impegni presse, carrelli, veicoli industriali, spaccalegna. Torchi, etc..

Assicura - Elevate prestazioni - protegge dall'usura ogni tipo di circuito.

Libero da Vincoli di circolazione e deposito NC.34039100

CONFEZIONI DISPONIBILI

	Codice
	SF.DIV..17815
	ISO VG 15
	SF.DIV..18838
	ISO VG 32
	SF.DIV..18837
	ISO VG 46
	SF.DIV..18832
	ISO VG 68
	Formato
	1 LT
	
	12

	Codice
	SF.DIV..18876
	ISO VG 15
	SF.DIV..18839
	ISO VG 32
	SF.DIV..17745
	ISO VG 46
	SF.DIV..18842
	ISO VG 68
	Formato
	5 LT
	
	4

	Codice
	SF.DIV..18877
	ISO VG 15
	SF.DIV..18840
	ISO VG 32
	SF.DIV..17496
	ISO VG 46
	SF.DIV..18843
	ISO VG 68
	Formato
	25 LT
	
	1