

Dado Esagonale Medio

Prodotto di categoria A.

Tolleranze secondo ISO 4759.

Caratteristiche Meccaniche secondo ISO 8839 (vedi notizie tecniche generali).

Classe **OT 58**


UNI **5588**

Passo **Grosso**

DIN **934**

Famiglia **31861**

ISO



- Pur essendo questa normativa ritirata, nella prassi comune questo dado è ancora pienamente commercializzato così scritto in catalogo.*

d	passo	s	m	e min.	
2	0,4	4	1,6	4,38	0,14
2,5	0,45	5	2	5,51	0,28
3	0,5	5,5	2,4	6,08	0,38
4	0,7	7	3,2	7,74	0,81
5	0,8	8	4	8,87	1,23
6	1	10	5	11,05	2,50
7	1	11	5,5	12,12	3,12
8	1,25	13	6,5	14,38	5,20
10	1,5	17	8	18,9	11,60
12	1,75	19	10	21,1	17,30
14	2	22	11	24,49	25,00
16	2	24	13	26,75	33,30
18	2,5	27	15	30,14	49,40
20	2,5	30	16	33,53	64,40
22	2,5	32	18	35,72	79,00
24	3	36	19	39,98	115,00
27	3	41	22	45,63	173,00
30	3,5	46	24	51,28	223,00



= Kg x 1000 Pz.