



Coste **15**

SPALMATURA : NITRILE

LAVORI DI PRECISIONE



- Guanto con doppio rivestimento per la manipolazione in condizioni di oleosità
- Grande resistenza all'abrasione
- Alta manualità per la manipolazione di piccoli pezzi oleosi



DESCRIZIONE

Guanto con doppio strato di rivestimento destinato alle condizioni di oleosità
Maglia in poliestere, calibro 15, 190g/m²

Doppio rivestimento nitrile

Il guanto è ideale per la movimentazione generale e in condizioni di oleosità.
Il doppio rivestimento nitrile blocca il passaggio del liquido oleoso garantendo una forte presa grazie al secondo rivestimento irruvidito.

Grande resistenza all'abrasione (livello 4/4 secondo la norma EN388)

Grande manualità per una presa facilitata dei piccoli pezzi oleosi

TAGLIA/MISURA	CODICE ARTICOLO
6	1NIFB06
7	1NIFB07
8	1NIFB08
9	1NIFB09
10	1NIFB10
11	1NIFB11

CONFEZIONE

1000 / CARTONE



X10



X100



NORMATIVE



Questo guanto è in conformità al modello di DPI utilizzato per l'attestazione CE tipo
0075/1747/162/01/17/0106 EXT 01/01/17.
Rilasciato dall'ente **CTC (0075)**

EN420:2003 + A1:2009



EN388:2003

A	B	C	D
4	1	2	1



- Resistenza all'abrasione (4/4)
- Resistenza al taglio (coupe-test) (1/5)
- Resistenza allo strappo (2/4)
- Resistenza alla perforazione (1/4)

CAMPI DI UTILIZZO



Lavorazione meccanica



Aeronautica



Industria



Settore automobilistico



Riparazione



Industria petrolifera