


Raccordi flessibili estensibili UNI CIG 9891

Protezione esterna ignifuga-atossica guaina in poliolefina termoretraibile
Stainless flexible extensible Joints AISI 316L with external covering UNI CIG 9891

M

F



M.F. F.G. codice	FILETTO	DN	L. min/max	conf.
70120	1/2"	15	75/130	
70121	1/2"	15	100/200	
70122	1/2"	15	200/400	
70123	1/2"	15	260/480	

M.F. F.G. codice	FILETTO	DN	L. min/max	conf.
70200	3/4"	20	75/130	
70201	3/4"	20	100/200	
70202	3/4"	20	200/400	
70203	3/4"	20	260/520	

M.F. F.G. codice	FILETTO	DN	L. min/max	conf.
70204	1/2" 3/4"	20	75/130	
70205	1/2" 3/4"	20	100/200	
70206	1/2" 3/4"	20	200/400	
70207	1/2" 3/4"	20	260/520	

M.F. F.G. codice	FILETTO	DN	L. min/max	conf.
70250	1"	25	75/130	
70251	1"	25	100/200	
70252	1"	25	200/400	
70253	1"	25	260/520	



Omologato per collegamenti alla rete
 del gas/acqua da caldaie, scaldabagni, ecc.

Applicazioni prodotti

Utilizzati per collegamenti dalla rete gas ad apparecchiature domestiche, piani di cottura, caldaie, scaldabagni con portata max 35 kW conformi alla normativa UNI CIG 9891 ed omologati con marchio di qualità IMQ.

La protezione esterna guaina in poliolefina è ignifuga, atossica e termoretraibile. Il procedimento di ancoraggio della guaina al supporto (tubo corrugato) avviene in vuoto ad una temperatura di *** facendo corpo unico con il tubo. **Tutti i pezzi sono sottoposti a prova di tenuta e solubilizzazione prima di essere inguainati.** Quindi non rispetta al 100% la normativa **UNI CIG 9891**. (Vedi punto 4.1.5 della norma 9891/00). **Sistema brevettato.**

Applications

"UNIGAS" hoses can be used for connections to the gas system from domestic devices, cookers, boilers, water heaters with 35 kW max. cap. according to the UNI CIG 9891 and approved with IMQ quality mark.

The external sheathing in polyolefin is flame-proof, non-toxic and shrink-wrapping.

The sheathing is fixed to the hose in vacuum at a temperature of *** sticking completely to the hose. Each item is subjected to air and solubility tests before being covered. As consequence, it does not totally corresponds to the UNI CIG 9891 directive (see paragraph 4-1-5 of UNI CIG 9891/00). Patented system

In collaborazione con la Rivista tecnica "Progetto Gas" www.progettogas.it

In collaboration with the technical magazine "Progetto Gas" www.progettogas.it

SE NON PUOI COLLAUDARLO, NON MONTARLO
 IF YOU CAN'T TEST IT, DON'T PLACE IT

BREVETTATO
 PATENTED SYSTEM