


SERIE 80



- Conforme alle norme ISO 6787, DIN 3117 form, ASME B107.8M - 1996 e BS 6333
- Acciaio legato ad alte prestazioni
- Scala in mm per preregolazione e misurazioni accurate
- Testa sottile per maggiore accessibilità
- Vite sinistrorsa
- Finitura nera. Tempra di precisione e trattamento anticorrosione
- IP = confezione industriale

	 731415		A mm	B mm	C mm	D mm	
8069	0007028	5	110	13	4.0	9.0	60
8070	0007110	5	155	20	4.9	11.3	135
8071	0007202	5	205	27	6.0	12.9	255
8072	0007288	5	255	30	8.6	15.5	400
8073	0007363	5	305	34	11.9	18.0	665
8074	0007448	3	380	44	14.0	20.0	1035
8075	0007523	3	455	53	17.7	22.5	1665
8069 IP	0007042	50	110	13	4.0	9.0	60
8070 IP	0007134	40	155	20	4.9	11.3	135
8071 IP	0007226	50	205	27	6.0	12.9	255
8072 IP	0007301	30	255	30	8.6	15.5	400
8073 IP	0007387	20	305	34	11.9	18.0	665
8074 IP	0007462	20	380	44	14.0	20.0	1035
8075 IP	0007547	10	455	53	11.7	22.5	1665