



Vis

**SERRATURA DI SICUREZZA
APPLICARE**

PRODOTTO:

La serratura da applicare VIS a sviluppo verticale, codice serie 910*, si installa sulle porte di legno, porte finestra e/o persiane, per elevarne il livello di sicurezza con catenacci di grandi dimensioni e più punti di chiusura.

FUNZIONAMENTO:

Catenacci e aste richiamati dall'esterno tramite chiave e dall'interno tramite chiave o pomolo.

GAMMA:

- Serrature con 2 catenacci (laterale).
- Serrature con 2 catenacci e coppia rinvii (triplice).
- Serrature con solo coppia rinvii (duplice).
- Serrature con comando interno tramite chiave o pomolo.
- Serrature senza chiavi con solo pomolo o predisposizione pomolo lato interno.

TESTO PER CAPITOLATI:

Serratura di sicurezza da applicare VIS a sviluppo verticale tipo serie 910 Iseo, con 1, 2, 3 punti di chiusura. Ingombri della serratura H 130 x L 55 mm con entrata della chiave al centro.

ACCESSORI ABBINABILI:

- Kit aste per chiusura triplice.
- Accessori opzionali utili per le applicazioni più scomode, quali sbalzi per deviare le aste, cavallotti regolabili per creare il punto di chiusura superiore a seconda dei sormonti esistenti, boccole a pavimento per la chiusura inferiore, ghiera guida chiave piane o a tazza per differenti spessori di porta.

Iseo®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzionamento con chiave a pompa.

Cilindro a pompa esterno diam. 27 x 52 mm, con opzione 60 mm.

3 chiavi a pompa in dotazione, sbizzo chiave per duplicazioni art. 990001.

Corsa dei cursori verticali di 26 mm.

Verniciata bronzo scuro, con opzione nero.

PUNTI SALIENTI

- Serrature reversibili.
- Catenaccio a 2 pistoni diametro 16 mm, con escursione di 27 mm tramite 1 mandata.
- Aste telescopiche con puntale diametro 18 mm per una porta alta fino a 2.660 mm.
- Cannotto antistrappo diametro 33 mm per proteggere il cilindro esterno

www.iseo.com