

Serie SLIDE CONTROL

Questa nuova gamma di programmatori professionali serie "SLIDE CONTROL", offre una valida risposta agli impianti d'irrigazione di piccole, medie e grandi dimensioni, dove si richiedono sofisticate caratteristiche di programmazione accessibili a chiunque, per la loro estrema facilità d'impiego.



MODELLO

94004 4 stazioni

94006 6 stazioni

Trasformatore esterno.



MODELLO

94464 4 stazioni

94466 6 stazioni

94469 9 stazioni

94462 12 stazioni

Trasformatore interno.

Caratteristiche:

- Tempi di irrigazione tramite i cursori mobili da: 2, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 120 minuti.
- Tempi di irrigazione tramite "DIAL Set" da 1 a 120 minuti con 1 minuto d'incremento.
- WATER BUDGET: i tempi impostati possono essere aumentati o diminuiti dal 20% al 200% con 10% di incremento.
- Tre programmi indipendenti.
- Quattro partenze per programma.
- Ciclo di irrigazione programmabile con 3 modalità a scelta: selezione dei giorni della settimana; giorni pari o dispari oppure intervalli da 1 a 32 giorni.
- E' possibile impostare un giorno o dei giorni specifici con "off" ovvero in cui non effettuare mai l'irrigazione.
- Programma soccorso: in assenza di programmazione, si attiva una partenza alle 5 del mattino per la durata di 10 minuti tutti i giorni.
- Calendario impostato sino al 2102 per un'ampia e completa pianificazione dei giorni nei quali si desidera irrigare senza dovere reimpostare ogni anno la programmazione.
- Ampio display con icone per una semplice e rapida programmazione.
- Programmazione di tempi d'intervallo fra le stazioni da 1 minuto a 9 ore.
- Programmazione di tempi d'intervallo fra le partenze dei cicli d'irrigazione da 1 a 32 giorni.
- Programmazione del comando pompa, o valvola principale, con le stazioni ad essa collegate. Le stazioni collegate a fonti diverse, non fanno partire la pompa.
- Avviamento manuale di una stazione o di un intero ciclo d'irrigazione.
- Circuito diagnostico Automatico "Smart-Scan" che esclude automaticamente una stazione in caso di corto circuito, lasciando normalmente in funzione le altre stazioni. In presenza di difetti di collegamento con il comando pompa o valvola principale, il ciclo d'irrigazione viene automaticamente interrotto.
- Interruttore di bypass del sensore pioggia o altri sensori.

Particolari:

- Certificato a norme CE.
- Trasformatore incorporato 220-24 Vac per modelli 94464; 94466; 94469; 94462.
- Predisposto per collegare i sensori.
- Due batterie alcaline da 1,5 Vcc (non incluse) mantengono il programma in caso di mancanza di corrente.
- Cassa in plastica ignifuga con serratura.
- Predisposto per comandare valvola principale in impianti pressurizzati o direttamente la pompa tramite un relè.
- Massimo carico per stazione 2 elettrovalvole da 2W senza comando pompa o 1 elettrovalvola più comando pompa o valvola principale.
- Posizionamento anche all'esterno.
- Dimensioni: L = 180 x H = 250 x P = 100 mm.